

# Nice Shel

24V



2 x FLO4R



SZYNA 1x2850mm



**Siłowniki elektromechaniczne z napędem łańcuchowym o sile uciążu 500N i 750N do bram garażowych o powierzchni bramy do 11,00 m<sup>2</sup>, z prowadnicą jednoczęściową o długości 2850 mm.**

**Szybki montaż w każdym miejscu** dzięki wstępnej zmontowanej prowadnicy. **Automatyczne programowanie** za pomocą jednego przycisku.

**Bezpieczny i niezawodny:** silnik niskonapięciowy 24 V z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym; wykrywanie przeszkód, dzięki układowi amperometrycznemu.

**Cichy:** ze zoptymalizowanym napędem łańcuchowym.

**Praktyczne odblokowanie** przy pomocy linki w przypadku braku energii elektrycznej.

**Autodiagnoza za pomocą lampy:** stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu ilością mignięć określa typ błędu.

#### Wbudowana centrala sterująca:

- Uniwersalny radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wczytania pilotów FLO/FLOR/NICEWAY/OPERA/SMILO. Pamięć 150 pilotów.
- Automatycznie zamykanie
- Częściowe otwieranie
- Regulacja czasu trwania przerwy oraz prędkości ruchu
- Regulacja czułości przy rozpoznaniu przeszkody - z ruchem w przeciwnym kierunku
- Krótki rewers po zakończeniu manewru w celu zmniejszenia naprężeń w układzie przeniesienia napędu
- Automatyczne rozpoznawanie dołączonych urządzeń zabezpieczających (np. fotokomórek)
- Możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej 8.2 kOhm

**Fotokomórki typu BF/MOF/FK.**

Kod

**SHEL50** Zestaw do bram garażowych: siłownik 500N, wbudowana centrala sterująca, silnik 24V, radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wczytania pilotów FLO/FLOR/NICEWAY/OPERA/SMILO, 2 piloty czterokanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO4R, jednoelementowa szyna prowadząca 2850 mm z łańcuchem

**SHEL75** Zestaw do bram garażowych: siłownik 750N, wbudowana centrala sterująca, silnik 24V, radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wczytania pilotów FLO/FLOR/NICEWAY/OPERA/SMILO, 2 piloty czterokanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO4R, jednoelementowa szyna prowadząca 2850 mm z łańcuchem

**MU** Zestaw wysprzęglania z zewnątrz

**SH1** Przedłużenie szyny 1 m z łańcuchem i spinką

#### Ograniczenia zastosowania ze względu na długość szyny

	uchylna		segmentowa	
	wysokość	szerokość	wysokość	szerokość
<b>SHEL50</b>	2,2 m	3,5 m	2,25 m	3,5 m

#### Ograniczenia zastosowania ze względu na długość szyny

	uchylna		segmentowa	
	wysokość	szerokość	wysokość	szerokość
<b>SHEL75</b>	2,2 m	4,0 m	2,25 m	4,0 m

Parametry		SHEL50	SHEL75
Zasilanie/Zasilanie silnika (V)		230/24	230/24
Natężenie prądu (A)		1	1,3
Moc pobierana (W)		200	280
Stopień zabezpieczenia (IP)		40	40
Moment obrotowy (Nm)		9	12
Prędkość liniowa (m/s)		0.7-0.13	0.8-0.14
Siła nominalna (N)		500	750
Temperatura pracy (°C min/max)		-20 ÷ +50	-20 ÷ +50
Intensywność pracy (cykle/godz.)		8	8
Wymiary (mm)		305x109x130	305x109x130
Ciężar (kg)		4	4

