

### Panele

Panele wykonane są z ciężkiej, zgrzewanej siatki o wysokim stopniu zabezpieczenia o szerokości 2518,6 mm oraz o wysokości 2010,6 lub 2417 mm. Kilka paneli można zamontować jeden nad drugim. Dostępne są również panele o całkowitej wysokości 6,30 m. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa oczko siatki ma wymiary 12,7 x 76,2 mm. Duża średnica drutu (4 mm) gwarantuje totalną ochronę.

Testy przeprowadzone przez specjalistyczne komórki policji wykazały, że opóźnienie wywołane przez system Securifor® jest 40 krotnie dłuższe niż w przypadku innych systemów ogrodzeniowych i cztery razy dłuższe niż w przypadku siatki zgrzewanej.

System został przetestowany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa w kilku krajach europejskich.

### Bramy

System Securifor® uzupełniają odpowiednie bramy z wypełnieniem panelami Securifor®.

### Technologia powlekania


Panele wykonane z ocynkowanego drutu (min. 40 g/m<sup>2</sup>). Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża. Wszystkie elementy wykonuje się ze stali ocynkowanej, a następnie malowanej metodą proszkową (minimalna grubość warstwy to 100 mikrometrów). Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna warstwa to 275 g/m<sup>2</sup>, łącznie z obu stron), zgodnie z normą Euro 10326. Po ocynkowaniu słupy pokrywane są powłoką PVC (min. 60 mikronów).

### Słupy



#### System słupów o profilu prostokątnym z akcesoriami montażowymi.

Słupy są wyposażone w nitogwinty do montażu 2 paneli w linii prostej. Słupy narożne posiadają 1 rząd insertów na sąsiadujących ściankach do montażu 2 paneli w narożniku. Profil słupów pośrednich, końcowych i narożnych: 80 x 60 x 2,5 mm.



#### System słupów Bekasecure®.

Wysokiej jakości stal oraz unikalny profil słupa zapewniają wyjątkową wytrzymałość, wysoki stopień zabezpieczenia przy zachowaniu łatwego montażu. W słupach znajdują się 2 rzędy podwójnych otworów o wymiarach 10 x 20 mm, które służą do mocowania paneli i listew za pomocą śrub bezpieczeństwa wykonanych ze stali nierdzewnej.

### Opcja

Górną część paneli można wzmocnić ceownikiem o wymiarach 35 x 15 x 2520 mm

### Kolory

Standardowy kolor: zielony RAL 6005.  
Inne kolory dostępne na życzenie.

### SYSTEM SECURIFOR®

Wysokość ogrodzenia [mm]	Wymiary paneli szer. x wys. [mm]	Przekrój słupa [mm]	Wysokość słupa [mm]	Przekrój podstawy [mm]	Długość listwy [mm]
Słupy o profilu prostokątnym z akcesoriami montażowymi					
2000	2518,6 x 2010,6	80 x 60 x 2,50	2600	-	-
2400	2518,6 x 2417,0	80 x 60 x 2,50	3100	-	-
Słupy Bekasecure® z listwą — do zabetonowania					
3000	2518,6 x 3001,2	140 x 115 x 3,00	3800	-	3050
3650	2518,6 x 3674,3	140 x 115 x 3,00	4450	-	2060+1730
4000	2518,6 x 4004,5	140 x 115 x 3,00	4800	-	2060+2060
słupy Bekasecure® z listwą					
4000	2518,6 x 4004,5	140 x 115 x 3,00	4065	230 x 230 x 15	2060+2060
4700	2518,6 x 4690,3	140 x 150 x 5,00	4730	300 x 300 x 20	2390+2390
5300	2518,6 x 5325,3	140 x 150 x 5,00	5390	300 x 300 x 20	3050+2390
6000	2518,6 x 6011,1	140 x 150 x 5,00	6050	300 x 300 x 20	2060+2060+2060

