



Siatka zgrzewana

Pantanel® to kompletny system składający się ze zgrzewanej siatki w rolkach pokrytej PVC i odpowiednich słupów. Idealny jako ogrodzenie prywatnych ogrodów i parków.

Pantanel®

ZALETY

Estetyczny i dyskretny wygląd

Długotrwałe użytkowanie

Druty siatki są ocynkowane, zgrzewane i powleczone PVC. Słupy Bekaclip® są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz a następnie pokryte PVC oraz zakończone plastikowym kapturkiem.

Szybki i łatwy montaż

Słupy Bekaclip® z listwą montażową gwarantują szybki i profesjonalny montaż i optymalne napięcie siatki przy użyciu minimalnej ilości akcesoriów. W ofercie znajdują się dwa typy słupów do samodzielnego montażu z siatką.

Kompletny system

Pantanel® jest kompletnym systemem ogrodzeniowym o różnych wysokościach, dostępnym wraz ze słupami Bekaclip® i szeroką gamą bram przesuwnych i skrzydłowych.

Zastosowanie

Ogrody prywatne
Parki
Szkoły



Siatka

Siatka z drutu ocynkowanego, zgrzewana na każdym łączeniu a następnie pokryta PVC. Druty poziome są karbowane na każdym oczku. U góry i na dole w odległości 25,4 mm od brzegu siatka wzmocniona jest dodatkowym drutem poziomym (oprócz siatki Pantanet® Light).

Technologia powlekania

Siatka Pantanet® jest wykonana z drutu ocynkowanego. Zastosowany proces przygotowania powierzchni drutu zapewnia doskonałą przyczepność powłoki PVC do podłoża.

Bramy

System Pantanet® uzupełniają nowoczesne bramy typu Fortinet® lub Robusta®: jedno- lub dwuskrzydłowe, uchylnie oraz przesuwne.

Kolory:

Siatka: zielony RAL 6073

Słupy: zielony RAL 6005

Profesjonalny montaż

Słupy Bekaclip®

Słupy naciągowe i pośrednie są wyposażone w listwę, mają okrągły profil zewnętrzny i są zakończone plastikowym kapturkiem. Klipsy montażowe wykonane są ze stali nierdzewnej.

Słupy okrągłe

Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz warstwą o minimalnej grubości 275 g/m² (z obu stron), zgodnie z normą EN 10326. Następnie pokryte warstwą poliestru o minimalnej grubości 60 mikrometrów.

Samodzielny montaż

Słupy Bekarond®-P:

Słupy z tworzywa sztucznego o okrągłym profilu, zbrojone prętami stalowymi hartowanymi w oleju. Wyposażone w listwę montażową oraz zakończone kapturkiem z logo Betafence.

Słupy Bekarond®-P:

Słupy okrągłe z PVC, zbrojone prętami hartowanymi w oleju. Wyposażone w kapturek z przelotką i logo Betafence.

Wysokość ogrodzenia [mm]	Słupy PVC narożne, pośrednie i naciągowe*		
	Ø mm	Bekarond®-P Wysokość [mm]	Bekaclip®-P Wysokość [mm]
610	38	1200	1200
810	38	1200	1200
1020	38	1500	1500
1220	38	1700	1700
1520	38	2000	2000
1830**	38	2300	-

Długość rolki: 25 m — dla niektórych typów także 10 m

* Nie polecane z Pantanet® Protect - ** tylko dla Pantanet® Family

SIATKA PANTANET®

Typ	Rozmiar oczka [mm]	Średnica drutu		Wytrzymałość drutu na rozciąganie	
		Poziomy [mm]	Pionowy [mm]	Poziomy	Pionowy
Pantanet® Protect	50,8 x 50,8	2,50	2,20	400 - 550 N/mm ²	750 - 950 N/mm ²
Pantanet® Family	101,6 x 50,8	2,50	2,50	400 - 550 N/mm ²	750 - 950 N/mm ²
Pantanet® Garden	101,6 x 63,5	2,20	2,10	400 - 550 N/mm ²	750 - 950 N/mm ²
Pantanet® Light	101,6 x 76,2	2,20	2,10	400 - 550 N/mm ²	750 - 950 N/mm ²

SYSTEM PANTANET® PROTECT & FAMILY

Wysokość ogrodzenia* [mm]	Siatka [mm]	Drut kolczasty [mm]	Bekaclip® słup naciągowy			Podpora			Bekaclip® słup pośredni		
			Wysokość [mm]	Ø mm	Grubość ścianki [mm]	Długość [mm]	Ø mm	Grubość ścianki [mm]	Wysokość [mm]	Ø mm	Grubość ścianki [mm]
1020	1020	-	1500	44	1,00	1400	32	1,25	1500	44	1,00
1220	1220	-	1700	44	1,00	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1520	1520	-	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	44	1,00
1830	1830	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2030	2030	-	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50

Długość rolki: 25 m

