

DIR-DOC



Autosynchronizacja fotokomórek na podczerwień.

Zasada działania fotokomórki DIR polega na synchronizacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem – zdarzenie to ma miejsce po podłączeniu zasilania. Oznacza to, że każdy odbiornik współpracuje jedynie z odpowiednim nadajnikiem, eliminując tym samym możliwości zakłócenia sygnału zewnętrznymi źródłami. Oprócz zastosowanej technologii, fotokomórki DIR wyróżniają się nowoczesnym wyglądem i bardzo małymi rozmiarami. Wszystkie urządzenia serii DIR i DOC mogą być montowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, dzięki odpowiednim akcesoriom montażowym. Konstrukcja wszystkich urządzeń jest modułowa i zezwala na montaż na kilku różnych wysokościach.



Seria DOC nadaje się zarówno do montażu zewnętrznego jak i wewnętrznego. Małe rozmiary i łatwość montażu sprawiają, że urządzenia tej serii nadają się do wszelkich zastosowań.



Modułowość konstrukcji zapewnia szeroką gamę akcesoriów, zaprojektowanych pod kątem poszczególnych rodzajów montażu.

DANE TECHNICZNE

Typ	DOC-E	DOC-I	DIR
Stopień zabezpieczenia		IP54	
Zasilanie	12 - 24 V A.C. / D.C.		
Wymiary	70 × 70 × 34 mm	70 × 70 × 75 mm	46 × 108 × 23 mm
Zasięg	18 m	18 m	10/20/30 m
Obciążenie wyjścia	1 A 24 V		
Pobór prądu	60 mA przy 24 V A.C.		
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C max.		
Materiał	ABS - poliwęglan		

KOMPLETNA SERIA

SERIA DOC

Fotokomórka wewnętrzna, zasięg do 18 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.

DOC-I



Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 18 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.

DOC-E

Aluminiowa kolumna do fotokomórek serii DOC o wysokości 0,5 m. Kolor srebrny.

DOC-L

Aluminiowa kolumna do fotokomórek serii DOC o wysokości 0,5 m. Kolor czarny.

DOC-LN

Aluminiowa kolumna do zamka o wysokości 1 m. Kolor srebrny.

CSS

Aluminiowa kolumna do zamka o wysokości 1 m. Kolor czarny.

CSSN

SERIA DIR

Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 10 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.

DIR10

Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 20 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.

DIR20

Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 30 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.

DIR30



Wspornik do montażu fotokomórek DIR.

DIR-S



Metalowa obudowa fotokomórek DIR (komplet).

DIR-Z



Aluminiowa kolumna do fotokomórek serii DIR o wysokości 0,5 m. Kolor srebrny.

DIR-L

Aluminiowa kolumna do fotokomórek serii DIR o wysokości 0,5 m. Kolor czarny.

DIR-LN



Aluminiowe przedłużenie do DIR L o wysokości 0,5 m. Kolor srebrny.

DIR-P

Aluminiowe przedłużenie do DIR LN o wysokości 0,5 m. Kolor czarny.

DIR-PN