

# Nice Robo500

230V



**Siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych o ciężarze do 500 kg.**

Sprzedawany w zestawach.

**Wbudowana centrala sterująca ROA37:**

**Uniwersalny:** radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki z możliwością wgrania pilotów FLO/FLO2R/NICEWAY/OPERA/SMILO. Pamięć 150 pilotów.  
Maksymalna ochrona elektroniki przed zakłóceniami dzięki opto-separacji obwodów.

**Charakterystyka siłownika:** Łatwy i szybki montaż, solidna płyta podstawy, estetyczne wzornictwo, doskonałe parametry i niezawodność.

**Przekładnia ślimakowa:** Przedłużona żywotność i cicha praca dzięki zastosowaniu brązu i stali.

**Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.**

2 x FLO2R



Kod

**RO500**

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze bramy do 500 kg, siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wczytania pilotów FLO/FLO2R/NICEWAY/OPERA/SMILO, 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R