

Nice Hyppo

230V

24V

Łatwy i ergonomiczny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia



Mocne, długie łamane ramie umożliwia zastosowanie nawet do dużych słupków, gdzie odległość od zawiasu do płaszczyzny słupka (C) wynosi do 35 cm lub nawet do 45 cm (opcja-HYA12)

Siłowniki elektromechaniczne z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m.

Przeznaczone do montażu na bardzo szerokich słupkach, nawet do 45 cm głębokości osadzenia zawiasu.

Dwie wersje: wersja do użytku przydomowego (230V) i do pracy intensywnej (24V*).

Szybki i łatwy montaż: wyłączniki krańcowe na otwieraniu i zamykaniu (tylko przy wersji 230V).

- Zalecane centrale Mindy (str. 62-63):**
- A01, A02 do bram 1-skrzydłowych 230V,
 - A60 do bram 2-skrzydłowych 230V,
 - MC824H, A824 do bram 2-skrzydłowych 24V

- Mindy A60**
- do dwóch siłowników 230V
 - wyjmowane wtyczki do podłączeń
 - elektroniczna regulacja siły
 - dwa wejścia foto z oddzielnymi funkcjami
 - obsługa elektrozamka
 - funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
 - niezależnie regulowany czas pracy dwóch siłowników
 - płynne zwolnienie
 - regulacja płynnego zamykania bramy
 - łagodny start
 - fototest - automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.



Kod	
HY7005	samohamowny siłownik z ramieniem łamanym, silnik 230V, do 3 m, z odblokowaniem awaryjnym
HY7024*	samohamowny siłownik z ramieniem łamanym, silnik 24V, do 3 m, z odblokowaniem awaryjnym, do pracy intensywnej
* na specjalne zamówienie	

Parametry		HY7005	HY7024
Zasilanie	(V)	230	24
Moc pobierana	(W)	250	120
Natężenie prądu	(A)	1.2	5.0
Kondensator wbudowany	(uF)	10	-
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44
Moment obrotowy	(Nm)	400	250
Prędkość obrotowa	(obr/min)	1.7	2.0
Temperatura pracy	(°C min./max.)	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy	(%)	30	80
Ciężar	(kg)	13	13

