

Nice Tom SM

400V



Awaryjny napęd bramy korbą lub linką



Awaryjny napęd bramy łańcuchem



Do przemysłowych bram segmentowych do 600 kg.
Elektromechaniczny siłownik samohamowny, z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi.

Zasilanie 3x400V.

Wszechstronna technologia: dostępne z trzema rodzajami awaryjnej obsługi ręcznej: linką, korbą lub łańcuchem, w celu zaoferowania zawsze najlepszego rozwiązania dostosowanego do potrzeb Klienta.

Zwarty i silny: moment obrotowy do 140Nm; prędkość do 24 obr./min.

Bezpieczny: automatyka zgodna z aktualnie obowiązującymi normami i dyrektywami europejskimi w zakresie technologii i bezpieczeństwa.

Mechaniczne wyłączniki krańcowe: 6 krzywek w standardzie, przełożenie: 15 obrotów wału na jeden obrót krzywki.

Szybka instalacja w każdych warunkach: Tom może być zainstalowany bezpośrednio na wale bramy segmentowej (do wałów o średnicy 25,4 mm lub 31,75 mm).

Łatwy i szybki montaż: szybkozłączka i ponumerowane gniazda w centrali ułatwiają połączenia przewodów; instalacja i rozruch stają się nadzwyczaj łatwe.

Solidny: Reduktor w kąpeli olejowej i przekładnie zębate z brązu.

Pełna oferta siłowników TOM dostępna jest w katalogu TOM.

Kod

TMS07020TCM	siłownik samohamowny, 3x400V, 70 Nm , 20 obr./min., mechaniczne wyłączniki krańcowe, awaryjne otwieranie za pomocą łańcucha, uchwyt mocujący, ED 60%
TMS10024TCM	siłownik samohamowny, 3x400V, 100 Nm , 24 obr./min., mechaniczne wyłączniki krańcowe, awaryjne otwieranie za pomocą łańcucha, uchwyt mocujący, ED 60%
TMS10024TKM	siłownik samohamowny, 3x400V, 70 Nm , 20 obr./min., mechaniczne wyłączniki krańcowe, awaryjne otwieranie za pomocą korby, uchwyt mocujący, ED 60%
TMS10024TDM	siłownik samohamowny, 3x400V, 100 Nm , 24 obr./min., mechaniczne wyłączniki krańcowe, awaryjne otwieranie za pomocą linki, uchwyt mocujący, ED 60%
TMS14017TCM	siłownik samohamowny, 3x400V, 140 Nm , 17 obr./min., mechaniczne wyłączniki krańcowe, awaryjne otwieranie za pomocą łańcucha, uchwyt mocujący, ED 60%
TMS14017TKM	siłownik samohamowny, 3x400V, 140 Nm , 17 obr./min., mechaniczne wyłączniki krańcowe, awaryjne otwieranie za pomocą korby, uchwyt mocujący, ED 60%

Parametry		TMS07020	TMS10024	TMS14017
Średnica otworu na wał bramy	(mm)	25.4	25.4	31.75
Moment obrotowy	(Nm)	70	100	140
Moment statyczny	(Nm)	230	230	400
Max. ciężar bramy	(kg)	180	450	600
Prędkość	(obr/min)	20	24	17
Moc pobierana	(kW)	0.24	0.37	0.55
Zasilanie	(V)	3x400	3x400	3x400
Intensywność pracy	(ED)	S3 - 60%	S3 - 60%	S3 - 60%
Obr. wału/obr. krzywki		15	15	15
Temperatura pracy	(°C min/max)	-5 do +40	-5 do +40	-5 do +40
Stopień zabezpieczenia	(IP)	54	54	54

