



Siłowniki elektromechaniczne do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 3 m lub do 5 m.

Wersja 230V do użytku przydomowego oraz wersja 24V przeznaczona do pracy intensywnej.

Łatwy montaż i serwis: wodoodporne, wyjmowane wtyczki podłączeń. Wbudowany kondensator (230V). Szybki i łatwy sposób regulacji wyłączników krańcowych.

Metalowa przekładnia, nakrętka na śrubę pociągową z brązu to trwałość i niezawodność.

Zalecane centrale Mindy (str. 62-63):

- A01, A02 do bram 1-skrzydłowych - 230V
- A60 do bram 2-skrzydłowych - 230V
- MC824H, A824 do bram 2-skrzydłowych - 24V

Wersja 24V z magnetycznym enkoderem - idealny do pracy intensywnej.

Mindy A60

- do dwóch siłowników 230V
- wyjmowane wtyczki do podłączeń
- elektroniczna regulacja siły
- dwa wejścia foto z oddzielnymi funkcjami
- obsługa elektrozamka
- funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki)
- niezależnie regulowany czas pracy dwóch siłowników
- płynne zwolnienie
- regulacja płynnego zamykania bramy
- łagodny start
- fototest - automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.
Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210

funkcje central strona 64/65

Kod	
MB4005	samohamowny siłownik, silnik 230V, do skrzydła do 3 m, wył. krańcowy przy otwieraniu
MB4006	samohamowny siłownik, silnik 230V, do skrzydła do 3 m, wył. krańcowy przy otwieraniu i zamykaniu
MB5015	samohamowny siłownik, silnik 230V, do skrzydła do 5 m, wył. krańcowy przy otwieraniu
MB5016	samohamowny siłownik, silnik 230V, do skrzydła do 5 m, wył. krańcowy przy otwieraniu i zamykaniu
MB4024	samohamowny siłownik, silnik 24V, do skrzydła do 3 m, enkoder, do pracy intensywnej
MB5024	samohamowny siłownik, silnik 24V, do skrzydła do 5 m, enkoder, do pracy intensywnej

Parametry		MB4005	MB4006	MB5015	MB5016	MB4024	MB5024
Zasilanie	(V)	230	230	230	230	24	24
Moc pobierana	(W)	230	230	230	230	120	120
Natężenie prądu	(A)	1.1	1.1	1.1	1.1	5.0	5.0
Kondensator wbudowany	(uF)	7	7	7	7	-	-
Stopień zabezpieczenia	(IP)	44	44	44	44	44	44
Zabezpieczenie termiczne	(°C)	140	140	140	140	-	-
Skok	(mm)	310	270	470	430	310	470
Siła uciągu	(N)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Prędkość liniowa	(m/s)	0.016	0.016	0.013	0.013	0.016	0.016
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy	%	30	30	30	30	80	80
Ciężar	(kg)	6	6	7	7	6	7

